

Safes für Datenmedien

Feuersicherheit & Einbruchschutz



S - Perfekte Feuersicherheit

Geprüfte Feuersicherheit
(S 120 DIS nach EN 1047-I)

Die neuartige Kombination von Isolierstoffen bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall. Eine vierseitig umlaufende Labyrinth-Feuerfalz schützt zusätzlich vor dem direkten Flammeneinschlag ins Innere des Safes. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40% bis 60%. Optimal für den Einsatz auch in Räumen mit geringer Deckentragfähigkeit! Dieser Datensafe gibt zuverlässigen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwassereinflüsse.

Mehr Sicherheit

– günstige Versicherungsprämien:

Versicherungen honorieren den Einsatz eines Datensafes mit deutlich reduzierten Gebühren.

SE - Doppelt sicher

Geprüfte Feuersicherheit
(S 120 DIS nach EN 1047-I)
und zertifizierter Einbruchschutz
(Widerstandsgrad II)

Durch die intelligente Konstruktion deckt diese Safe-Generation gleichermaßen die Risikofaktoren Einbruch und Feuer ab. Bei diesem Kombi-Safe werden höchster Katastrophenschutz und hervorragende Einbruchsicherheit auf den stärksten gemeinsamen Nenner gebracht. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40% bis 60%. Optimal für den Einsatz auch in Räumen mit geringer Deckentragfähigkeit! Beide Safes sind serienmäßig mit Schnellverschluss und Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln ausgestattet.

Blitzschnelle Verriegelung im Gefahrenfall:

Durch den serienmäßigen Schnellverschluss ist der Safe mit leichtem Zuschlagen der Safetür sofort geschlossen.

Technische Daten	S/SE11	S/SE12	S/SE13	S/SE14	S/SE15
Güteklasse	S120 DIS				
Maße außen in mm					
Höhe	732	1052	1295	1850	1850
Breite	786	786	786	786	1195
Tiefe*	918	918	918	918	918
Gehäusetiefe ohne Tür	770	770	770	770	770
Maße innen in mm					
Höhe	332	652	895	1450	1450
Breite	444	444	444	444	855
Tiefe*	470	470	470	470	470
Fassungsvermögen					
Liter	71	139	191	310	590
Ebenen	2	5	7	12	12
LTO pro Ebene	56	56	56	56	112
LTO mit Hülle	112	280	392	672	1344
Gewicht in kg ca.					
S	288	380	445	631	922
SE	320	460	543	785	1150

Sonderlackierungen und RAL-Farben auf Anfrage

*Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 85 mm

Zubehör

Wertfach



Fachboden



Fachboden ausziehbar

Unterteilung Tiefe



Unterteilung Breite